



CHIMICA SAN FEDELE
THINK LOCALLY. ACT GLOBALLY

Chimica San Fedele S.r.l.

SEDE:

Via Mons. Zeno Piccinelli
26 Palazzolo S/O (BS)

DEPOSITO E UFFICI:

Via Leonardo Da Vinci
8/P Palosco (BG)

P.iva: 02073880987

C.f.: 02073880987

CAP. SOC. 10,200,00

REA BS 412914

Tel: 035/4497443

Fax: 035/4497934

info@chimicasanfedele.com

www.chimicasanfedele.com

DET-10 - MASTER CLEAN

Scheda tecnica



DET- 10 MASTER CLEAN

Detergente/Sgrassatore per pavimentazioni di officine meccaniche.

Detergente liquido energico di uso generale, sicuro su tutte le superfici verniciate e non, metalliche, plastiche, ecc.

DET-10 è un formulato alcalino, a schiuma controllata, di colore giallino, con odore caratteristico utilizzabile DOPO DILUIZIONE per l'asportazione di sporco, polvere, film oleosi protettivi, grasso, leggeri depositi carboniosi, smog atmosferico, ecc. da superfici metalliche o plastiche quali mezzi di trasporto, carrozzerie di macchine utensili, contenitori, pavimenti, pannelli in alluminio, filtri di condizionamento, ecc.

E' di uso sicuro su vernici ben legate.

Si risciacqua facilmente lasciando le superfici senza striature e macchie causate dalla durezza dell'acqua.

E' utilizzabile sulla maggior parte delle materie plastiche quali plexiglas, melammine, skai, ecc.

E' utilizzabile su tutti metalli e tutti i tipi di pavimento.

_ ISTRUZIONI PER L'USO

DET-10 si utilizza prevalentemente diluito con acqua in macchine lavasciuga: la concentrazione di utilizzo dipenderà dalle reali condizioni di sporco da asportare, dall' attrezzatura utilizzata, dalla temperatura di lavoro.

Per pulizie leggere (pavimenti, skai e carrozzerie di macchine utensili) può essere utilizzato allo 0.5 - 2 % in acqua.

Per pulizie energiche, con particolari molto sporchi, difficili da pulire usarlo al 10 - 20 % in acqua.

Può anche essere applicato con stracci o preferibilmente con uno spruzzatore sulla parte pulire, attendere 5-10 minuti, eventualmente spazzolare, quindi risciacquare abbondantemente con acqua preferibilmente in pressione.

Nel caso di utilizzo con lavatrice a vapore utilizzarlo allo 0.5-1% all' ugello. Far seguire da risciacquo abbondante.

_ PRECAUZIONI

Consultare la scheda informativa in materia di sicurezza.