



## DET-23B - SGRASSANTE PER STAMPI ULTRASUONI

Scheda tecnica

Chimica San Fedele S.r.l.

**SEDE:**

Via Mons. Zeno Piccinelli  
26 Palazzolo S/O (BS)

**DEPOSITO E UFFICI:**

Via Leonardo Da Vinci  
8/P Palosco (BG)

P.iva: 02073880987

C.f.: 02073880987

CAP. SOC. 10,200,00

REA BS 412914

Tel: 035/4497443

Fax: 035/4497934

info@chimicasanfedele.com

www.chimicasanfedele.com



**COMPOSIZIONE:** Contiene idrossido di potassio, alcool etossilato carbossilato, alcool sintetico, dipropilenglicoletere.

**UTILIZZAZIONE:**

Prodotto specifico per lo sgrassaggio e l'eliminazione di sostanze carboniose da attrezzature per lo Stampaggio a caldo di particolari in gomma.

Prodotto per uso professionale particolarmente efficace su superfici calde.

**APPLICAZIONE:**

Per uso come detergente per stampi e piastre, in vasca ad ultrasuoni, diluire il prodotto in ragione del 20-30%

A secondo della gravosità dei residui da rimuovere, lasciando agire il prodotto sui particolari in immersione totale per 15-20 min. ad una temperatura di 60-70°C.