



DS-15 - DET-CLOR

Scheda tecnica

Chimica San Fedele S.r.l.

SEDE:

Via Mons. Zeno Piccinelli
26 Palazzolo S/O (BS)

DEPOSITO E UFFICI:

Via Leonardo Da Vinci
8/P Palosco (BG)

P.iva: 02073880987

C.f.: 02073880987

CAP. SOC. 10,200,00

REA BS 412914

Tel: 035/4497443

Fax: 035/4497934

info@chimicasanfedele.com

www.chimicasanfedele.com



R31: A contatto con acidi libera gas tossici

- S1: Conservare sotto chiave
- S2: Conservare fuori della portata dei bambini
- S26: In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico
- S28: In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con ... (prodotti idonei da indicarsi da parte del fabbricante)
- S37: Usare guanti adatti
- S39: Proteggersi gli occhi/la faccia
- S50: Non mescolare con ... (da specificare da parte del fabbricante)



DETERGENTE SCHIUMOGENO SANIFICANTE AL CLORO ATTIVO

(Prodotto a norma con la legge 155 sull'H.A.C.C.P.)

UTILIZZAZIONE:

Il DS-15 e' specificatamente formulato per penetrare, rimuovere e dissolvere senza strofinare, tutti i grassi animali, i residui proteici ed altre untuosita' da muri, pavimenti, piani di lavoro, attrezzature. Si applica facilmente con straccio, spugna, o nebulizzatore. Sgrassa utensili come coltelli, pentole sporche, ecc. immergere gli oggetti in una soluzione del 2%-5% di DS-15 e lasciare agire per 10 minuti. Quindi risciacquare. Nell'utilizzo su superfici zincate le soluzioni di DS-15 causano un danneggiamento irrilevante. Il prodotto non e' adatto al trattamento di alluminio.

CARATTERISTICHE

Il DS-15 riesce a risolvere in un'unica operazione le esigenze di detergenza e sanificazione, grazie alla liberazione di cloro attivo. E' molto concentrato, si utilizza ad elevate diluizioni, da 1 al 5%. La sua rapidita' di azione permette inoltre notevoli risparmi nei tempi di pulizia. E' un prodotto ad alta alcalinita'. Una soluzione all'1% in acqua di DS-15 libera al momento della produzione, 500 ppm di cloro attivo.

MODALITA' D'IMPIEGO

Si consiglia di utilizzare il DS-15 come segue:

DILUIRE IN ACQUA 1% - 5%

Asportare con acqua pressurizzata lo sporco piu' grossolano.

Applicare il DS-15 con l'apposita lancia ad insufflazione d'aria (si formera' una densa schiuma che permettera' agli agenti attivi di agire piu' in profondita').

Attendere 10-15 minuti che la schiuma colassi, quindi sciacquare abbondantemente.

DATI CHIMICO-FISICI:

PH: 13.50 + 1.0

STATO: Liquido

COLORE: Giallo chiaro

PROFUMO: Caratteristico di cloro

CONFEZIONI: tanica lt.25/50 fusto lt.208 cisterna lt.1000

Le istruzioni e le informazioni che precedono sono dettate da una lunga esperienza di laboratorio e di pratico impiego e sono quindi accurate e pertinenti. Ma poiche' le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti sono al di la' di ogni ns. pratica possibilita' di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilita' o garanzia, implicita' od esplicita.