

OL-10 - IMBUTEX

Scheda tecnica

Chimica San Fedele S.r.l.

SEDE:

Via Mons. Zeno Piccinelli
26 Palazzolo S/O (BS)

DEPOSITO E UFFICI:

Via Leonardo Da Vinci
8/P Palosco (BG)

P.Iva: 02073880987

C.f.: 02073880987

CAP. SOC. 10,200,00

REA BS 412914

Tel: 035/4497443

Fax: 035/4497934

info@chimicasanfedele.com

www.chimicasanfedele.com



INFORMAZIONI GENERALI:

E' un olio lavorazione metalli contenete additivi EP e antiossidanti sintetici e naturali.

Particolarmente indicato per le lavorazioni di acciaio al carbonio e le sue leghe, per deformazione plastica di lamine di acciaio e per le lavorazioni di taglio, filettatura, maschiatura e brocciatura a bassa velocità.

Trova impiego per operazioni di imbutitura e stampaggio di media gravosità.

CARATTERISTICHE MEDIE INDICATIVE:

Viscosità a 40°C ASTM D 445 cSt. 45

Densità a 15 °C ASTM D 1296 kg./dm³ 0,895

Punto d'infiammabilità ASTM D 92 °C 210

Colore ambrato

Odore caratteristico