



OL-14 - OLIO INTERO DA TAGLIO CUTTER

Scheda tecnica

Chimica San Fedele S.r.l.

SEDE:

Via Mons. Zeno Piccinelli
26 Palazzolo S/O (BS)

DEPOSITO E UFFICI:

Via Leonardo Da Vinci
8/P Palosco (BG)

P.iva: 02073880987

C.f.: 02073880987

CAP.SOC. 10,200,00

REA BS 412914

Tel:035/4497443

Fax: 035/4497934

info@chimicasanfedele.com

www.chimicasanfedele.com



Applicazioni

E' un olio da taglio intero con alta percentuale di additivazione per lavorazioni particolarmente impegnative come foratura profonda, dentatura ingranaggi, sbarbatura e stampaggio a freddo in tutte le lavorazioni effettuate ad alta velocità.

Il prodotto si presenta di colore scuro per la sua alta percentuale di additivi clorurati e solforati di tipo attivo per la lavorazione di acciai tenaci (anche inox) aventi resistenza oltre 80 Kg/ mm²., non è idoneo per la lavorazione di rame e sue leghe in quanto può macchiarle.

Con OL-14 si ottiene un elevato ritmo di produzione e la durata degli utensili si prolunga. Inoltre oltre ad essere di tipo E.P. (estreme pressioni), possiedono la caratteristica di limitare la tendenza a formare nebbia con migliore qualità del lavoro.

Le diverse viscosità permettono di avere la giusta gradazione per le diverse esigenze specifiche.

Densità a 15 °C Gr/l 920

Punto infiamm. V.A. °C 240

Viscosità a 40°C CSt 34