



OL-4 - MOTOR 15W40

Scheda tecnica

Chimica San Fedele S.r.l.

SEDE:

Via Mons. Zeno Piccinelli
26 Palazzolo S/O (BS)

DEPOSITO E UFFICI:

Via Leonardo Da Vinci
8/P Palosco (BG)

P.Iva: 02073880987

C.f.: 02073880987

CAP. SOC. 10,200,00

REA BS 412914

Tel: 035/4497443

Fax: 035/4497934

info@chimicasanfedele.com

www.chimicasanfedele.com



Descrizione

E' un olio classificato SHPDO (Super High Performance Diesel Oil) per motori diesel sovralimentati impiegati per servizi gravosi. L'elevata qualità delle basi e la forte percentuale di additivazione adottata consentono di prolungare notevolmente il periodo di esercizio.

I principali costruttori approvano per questo lubrificante il raddoppio dell'intervallo di cambio nei motori per autocarri si aspirati che sovralimentati (long drain).

E' impiegabile in tutte le stagioni essendo un olio di tipo multigrado, permette facili avviamenti a freddo d'inverno ed efficace lubrificazione anche alle alte temperature estive. Il MOTOR 15W40 assolve quindi tutte le esigenze dei motori diesel in ogni condizione climatica.

Le sue proprietà detergenti e disperdenti sono in grado di mantenere in sospensione le particelle carboniose, che si formano con il funzionamento del motore, evitando pericolosi depositi nel carter. L'alto T.B.N. consente di neutralizzare i prodotti acidi derivanti dalla combustione dello zolfo presente nel gasolio, assicurando la massima protezione del motore contro la corrosione.

La speciale formulazione dell' OL-14 consente di prevenire il fenomeno di "BORE POLISHING" (lucidatura a specchio dei pistoni) conferendo una maggiore durata del motore. E' particolarmente conce

Specifiche

Il prodotto assolve il livello delle specifiche ACEA E7-04, E5-02, API CI-4, CH-4, CG-4, CF-4, CF, Allison C-4, CAT ECF-1a, Cummins CES 20076, CES 20077, CES ,20078, Mack EO-M Plus, MAN M3275, MB 228.3, MTU Type 2, Renault RLD-2, Volvo VDS-3, JASO DH-1.

Densità a 15 °C gr/l 890

Punto infiamm.V.A. °C 220

Viscosità a 40°C CSt 108.4



CHIMICA SAN FEDELE
THINK LOCALLY. ACT GLOBALLY

Chimica San Fedele S.r.l.

SEDE:

via Mons. Zeno Piccinelli
26 Palazzolo S/O (BS)

DEPOSITO E UFFICI:

Via Leonardo Da Vinci
8/P Palosco (BG)

P.iva: 02073880987
C.f.: 02073880987
CAP.SOC. 10,200,00
REA BS 412914

Tel:035/4497443
Fax: 035/4497934

info@chimicasanfedele.com
www.chimicasanfedele.com

Viscosità a 100°C CSt 14.5

Indice di viscosità 136

Punto di scorrimento °C -30

TBN, mg KOH/g ASTM D2896 °C 10.5

Ceneri solfatate % peso ASTM D874 1.45