

OL-6 - OLIO BIANCO LAVABILE

Scheda tecnica



DESCRIZIONE:

Olio bianco farmaceutico di origine minerale, proveniente da materie prime selezionate, altamente raffinate e sottoposte a trattamenti in grado di impartire il grado di purezza richiesto per tutte le appapplicazioni in cui sia espressamente richiesto un prodotto di questa categoria (cosmetica, farmaceutica, enologia, alimentare, industria della gomma e della plastica). Il prodotto è assolutamente incolori, inodori, insapori e soddisfa le attuali norme della Farmacopesa Italiana ed Europea.

CARATTERISTICHE TIPICHE (valori medi)

METODI D'ANALISI UNITA' VALORI

Densità a 20°C ASTM D 1298 KG/m3 870 Colore Saybolt ASTM D 156 / +30Viscosità Cin. a 40°C ASTM D 445 mm2/s 32 P.to di scorrimento ASTM D 97 °C -6 P.to di infiammabilità ASTM D 92 °C 195 coc

Zolfo ASTM D 2622 Pmp 10
Acidità/Alcalinità EU ph. 6 ed / supera
Idr. Policiclici EU ph. 6 ed / supera
aromatici

Sost. Carbonizzabili F.U.I. XI ed. / supera Paraffine Solide EU ph. 6 ed / supera

APPLICAZIONI

E' idoneo per impieghi ove siano previsti oli rispondenti alle norme di purezza sopra indicate come:

- Cosmetica: creme, pomate, rossetti, ombretti, brillantina, etc.
- Farmaceutica: creme, ungenti ed altre specialità (olio di vaselina)
- Enologia: umettamento e impregnazione dei turaccioli di sughero
- Alimentare: oliatura di riso, caffè, frutta secca, etc.
- Industria della gomma: oli di processo, plastificante.
- industria della plastica: oli di processo, plastificazione.

Le istruzioni e le informazioni che precedono sono dettate da una lunga esperienza di laboratorio e di pratico impiego e sono quindi accurate e pertinenti. Ma poiche' le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti sono al di la' di ogni ns. pratica possibilita' di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilita' o garanzia, implicita od esplicita.