

SG-8B - PROTECT-PLUS DW

Scheda tecnica

Chimica San Fedele S.r.l.

SEDE:

via Mons. Zeno Piccinelli
26 Palazzolo S/O (BS)

DEPOSITO E UFFICI:

Via Leonardo Da Vinci
8/P Palosco (BG)

P.iva: 02073880987

C.f.: 02073880987

CAP. SOC. 10,200,00

REA BS 412914

Tel: 035/4497443

Fax: 035/4497934

info@chimicasanfedele.com

www.chimicasanfedele.com



OLIO PROTETTIVO PARAFFINICO CON EFFETTO DEWATERING

SG-8B è stato specificatamente formulato come sbloccante idrorepellente senza pre-asciugatura e come protettivo antiruggine tra diversi stadi di lavorazione.

SG-8B è un prodotto ad elevato potere penetrante.

Penetrando facilmente nelle incrostazioni di ruggine, e carboniose, sblocca il funzionamento di meccanismi, viti, bulloni, perni, infissi, ecc. Pulisce e lubrifica.

E' eccellente nella protezione antiruggine dei metalli durante l'immagazzinamento.

SG-8B è un liquido ambrato, con la capacità di spostare l'acqua da qualsiasi superficie metallica con la quale venga a contatto. Quando un particolare umido è immerso in una vasca di SG-8B l'acqua finirà sul fondo della vasca, da dove potrà essere spurgata ad intervalli opportuni. Esercita una protezione di almeno 6 mesi per pezzi conservati all'interno ed al coperto, in condizioni normali.

Sebbene venga normalmente utilizzato in vasche ad immersione, SG-8B può essere utilizzato anche a spruzzo, con pennelli, stracci imbevuti, ecc. Lo strato protettivo può essere facilmente rimosso con solventi, detergenti alcalini, detergenti

emulsionabili, o con acqua calda in pressione.

SG-8B ha un punto d'infiammabilità di circa 50 °C che lo rende di uso sicuro.

SPECIFICHE APPLICABILI

Risponde a quanto richiesto dalle seguenti specifiche:

MIL-C-23411 * MIL-C-16173D gr. III * R.R. – Omat item 1036N * P&W

ISTRUZIONI PER L'USO

Si usa puro come ricevuto, senza diluizione.

Desiderando ottenere un film protettivo più sottile, diluire con opportuno solvente (es: SG-11).

La vasca che lo contiene dovrà essere munita di valvola di fondo per il drenaggio dell'acqua.

PRECAUZIONI

Consultare la scheda informativa in materia di sicurezza.